Nous fournissons des systèmes à haute performance pour la distribution d’air comprimé et de gaz inertes dont la longévité permet de réduire les coûts d’exploitation et d’améliorer la productivité.

Filiale Europe -
AIRpipe Europe

4 impasse Augustin Fresnel, 44800 Saint-Herblain, France
Tel: +33 (0)2 40 05 10 20
Email: contact@airpipe-europe.com
Web: fr.airpipe-europe.com

Publication AIRpipe – #7/2018/FR/EU

AIRpipe se réserve le droit de modifier ce document à tout moment et sans préavis.

ENGINEERED FOR SUPERIOR PERFORMANCE

Système de tuyauterie pour l’air comprimé, le vide et les gaz neutres

Fiabilité Supérieure
Longévité

Installation Simple

Economie d’Energie & Réduction des Coûts

ajoutées à tout moment pour créer de nouveaux
points d’utilisation.

Gamme Produits & Caractéristiques

Jusqu’au diamètre 200mm.

DERIVATION DIRECTE

*PSFU

38
51
51
51
51

*$POOFDUFVS JODMVT

BRIDE DE
DERIVATION

*PSFU

16
16
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

*$POOFDUFVS JODMVT

i e he i i . ¡ ¥ ¡ ¡ ¥ ¡ "EBQUjQPVS'dJdM F U E



Glisser le joint sur l’extrémité du premier tube, jusqu’au bossage.

Insérer le second tube dans le joint, jusqu’au bossage.

Positionner le clamp sur le joint.



Serrer partiellement les vis à la main avec une clef Allen.

Tirer les tubes vers l’extérieur jusqu’à l’alignement des bossages dans le clamp.



Serrer à fond les vis du clamp.
Couple Min. : 10 Nm
Couple Max.: 44.5 Nm
comme indiqué à l’étape 07.

Pour une étanchéité optimale, serrer les vis en suivant un schéma à “X”.
Pour démonter, effectuer les opérations en sens inverse.

Attention : ne pas superposer les bossages